



# TIFOO

## KUPFERLEITLACK

# ANLEITUNG

## KUPFERLEITLACK

### Sicherheit

Der Leitlack ist brennbar und umweltgefährlich. Halten Sie den Leitlack daher fern von Zündquellen und Funkenbildung (Werkstatt). Vermeiden Sie elektrostatische Aufladung. Lassen Sie den Leitlack nicht ins Abwasser gelangen und entsorgen Sie eingetrocknete Reste im Sondermüll. Beachten Sie bitte unser Sicherheitsdatenblatt. Bitte zur eigenen Sicherheit mit Handschuhen und Schutzbrille arbeiten. Bitte lesen Sie auch immer die Warnhinweise auf dem Etikett gründlich durch bevor Sie das Produkt benutzen.

### Anwendungsfelder

Der Kupferleitlack ist die perfekte Lösung um nicht-leitende Materialien zu galvanisieren / veredeln. Auch als Dekolack für Blumen sehr gut geeignet - konserviert frische Blumen ohne diese zuvor zu trocknen. Zur Reparatur von Schaltungen im Modellbau und für Heckscheibenheizungen oder falls sie ein Leitlackspray benötigen, benutzen Sie bitte unseren Silberleitlack.

Geeigente Materialien:

**Kunststoff, Glas, Keramik und viele andere**

Ungeeignet:

**Papier, saugfähige Materialien (nur mit Vorlackierung)**

### Verwendung

Das Werkstück muss sauber und frei von Fett sein. Am besten vorher mit Spiritus abwischen oder mit dem Tifoo Galvanoentfetter vorbehandeln. Saugfähige Materialien wie Holz oder Papier müssen vorlackiert werden.

Tragen Sie den Leitlack dünn auf die vorgereinigte, fettfreie Oberfläche auf. Kunststoffteile lassen sich besser Beschichten, wenn Sie zuvor mit Kunststoffprimer besprüht werden. Der Leitlack kann dünn auf gepinselt oder besser aufgesprüht werden (Airbrush oder handelsüblicher Handpumpensprüher). KUPFERLEITLACK 1. Vorbehandlung 3 Trocknen lassen (5 - 15 Minuten an der Luft) und im Anschluß galvanisieren. Eine längere Trocknungszeit von 1 - 3 Tagen bei Raumtemperatur macht die Schichten robuster. Vor dem Auftragen bitte unbedingt gut schütteln, so dass sämtliches Kupferpulver am Boden aufgewirbelt wird. Achtung, der Lack ist nicht Abriebfest, bitte Gegenstand nur mit Handschuhen berühren um Abdrücke zu vermeiden. Der lackierte Gegenstand ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht leitfähig, da die Oberfläche durch Oxidschichten blockiert ist. Sobald das Werkstück in den sauren Kupferelektrolyten getaucht wird lösen sich die Oxide auf und der Leitlack erhält seine hervorragende elektrische Leitfähigkeit.

Verwendung als Dekolack:

Tragen Sie den Leitlack wie oben beschrieben auf. Blumen brauchen z.B. zuvor nicht getrocknet werden und trocknen anschließend unter der Kupferschicht aus ohne zu schimmeln.



## Förderung

Unsere Firma erhält eine Förderung der Europäischen Union.



## European Union

European Regional  
Development Fund

**TIFOO - eine Marke der**

**MARAWE GmbH & Co KG**

Donaustauer - Str. 378  
Gebäude 64  
93055 Regensburg

Tel.: +49 941 29020439  
Fax: +49 941 29020593  
e-mail: [info@tifoo.de](mailto:info@tifoo.de)  
Web: [www.tifoo.de](http://www.tifoo.de)